



**garantiert ausgezeichnete Ware**

Anforderungsprofil für Ihre Druckdaten:

**DTP-PROGRAMME:**

- vorzugsweise*
- PDF-Daten im 1.5er Format
- alternativ*
- ArtPro\*
- Adobe Creative Suite bis Version CS6\*

\* Lieferung der offenen Daten (immer mit einer Ansichts-PDF) inkl. Verknüpfungen und Schriften, alternativ Texte in Pfade/Zeichenwege konvertiert. Bitte verwenden Sie PostScript-fähige Schriften, da diese Bildschirm- und Printfonts enthalten. Schriften bitte als Zip-Datei verschicken.

*andere Programme nach Rücksprache*

**BILDER:**

- CMYK & Graustufen; Auflösung mind. 300 dpi; Abbildungsgröße 1:1

**DATEN:**

- Beschnittzugabe mind. 5 mm
- Anlegen von Schnittmarken
- Angabe des Etikettenformates
- Anlegen der Stanze inkl. Eckenradius (separate Farbe; überdrucken)
- 2 mm Mindestabstand zur Stanze

**SCHRIFTGRÖSSEN:**

**LINIENSTÄRKEN:**

**PRÄGUNG:**

**PASSERTOLERANZEN:**

- positiv mind. 5 Punkt (1-farbig, serifenlos)
- negativ mind. 6 Punkt\*
- positiv mind. 0,5 Punkt (1-farbig)
- negativ mind. 2 Punkt\*
- positiv mind. 1 Punkt
- negativ mind. 2 Punkt
- Farbe zu Farbe +/- 0,3 mm
- Prägung +/- 0,5 mm

\* Die Mindestanforderungen beziehen sich auf 1- bis 2-farbige Bereiche, Schriftschnitt: serifenlos. Negativschriften in dieser Größe dürfen nicht in den Farbsatz integriert sein.

**BARCODE:**

- Definition von Position und Größe; Mindestgröße des Weißraumes einhalt
- auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine Info-Broschur von GS1 zu

**RASTERWEITE:**

- bis zu 70 Linien/cm; andere Rasterweiten auf Anfrage

**TONWERTE:**

- erster druckender Ton: 4 %; letzter druckender Ton: 95 %

**FARBEN:**

- bis zu 10 Farben (inkl. Weiß; Lack; Prägung usw.)

**VEREDELUNG:**

- Schutz-, Glanz-, Matt- & Thermolack

**KALFOLIENPRÄGUNG:**

- Gold- & Silberprägung

**BILDER / VERLÄUFE:**

- mind. Rastertonwert 1 %

Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

**NICHT ZU VERWENDEN SIND:** - Daten aus den Office-Programmen (z.B.: Word, Excel, Powerpoint)  
- Daten als komplette Pixelgrafiken  
- Stenzen ohne Maßangaben  
- Daten im RGB-Modus

**FARBANGABEN/ -AUFBAU:** Sonderfarben dürfen nicht aus dem 4-Farbsatz (CMYK) aufgebaut sein, diese müssen durch HKS- oder Pantone-Töne definiert werden.

**FARBFREIGABE / PROOF:** Als Vorgabe für den 4-farbigen Druck (Farbbilder) sollten Referenzen wahlweise in Form von Druckmustern oder Proofs geliefert werden. Proofs stellen jedoch nur eine Simulation zum späteren Fortdruck dar. Eine absolute Farbverbindlichkeit ist hier nicht gegeben.